



OZNACZENIA	
	INSTALACJA WODY ZIMNEJ
	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
	INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
	ZAWÓR ODCINAJĄCY
	ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
	PION KAN. SANITARNEJ
	PION INST. WODOCIĄGOWEJ
	REWIZJA NA POZIOMIE KANALIZACYJNYM

UWAGA:
NA PODEJŚCIU WODY ZIMNEJ DO KAŻDEGO POJEMNOŚCIOWEGO PODGRZEWACZA WODY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY TYP EA.
PRZED ZAWOREM ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ORAZ NA PODEJŚCIU DO ZMYWARKI ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP HA LUB HD.
ŚREDNICE RUROCIĄGÓW PODANO JAKO NOMINALNE.

ŚREDNICE RUR PE:
Dn15 – 20×2,0 PE,
Dn20 – 25×2,5 PE,
Dn25 – 32×3,0 PE,
Dn32 – 40×3,5 PE,
Dn40 – 50×4,0 PE.

INWESTOR: Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz				
INWESTYCJA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcje świetlicy wiejskiej.				
<div></div> <div>Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl</div>				
NAZWA RYSUNKU: Rzut przyziemia - instalacja wod.-kan.		SKALA: 1:100	BRANŻA: Sanitarna	
FAZA: PT		DATA: 18.10.2021 r.		NR ARKUSZA WK-01
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Plechowski	KUP/0070/PWBS/17	SANITARNA	
SPRAWDZIŁ	inż. Marek Kołdecki	KUP/0135/POOS/06	SANITARNA	