

USZCZEGÓLOWIENIE DO PRZEDMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH

- 1) Do każdych drzwi wewnętrznych do wyceny należy przyjąć ościeżnice regulowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.
- 2) Zakończenia płytek przy wszystkich otworach okiennych, drzwiowych oraz na styku z płytkami i w narożnikach wklęsłych, wypukłych należy wykonać na styk przy szlifowaniu płytki do 45 stopni bez użycia listew PCV.
- 3) Do wyceny w dziale roboty drogowe należy przyjąć kostkę brukową typu „starobruk” w dwóch kolorach uzgodnionych z Zamawiającym, układanych metodą kombinowaną. Do wyceny należy przyjąć kostkę oraz obrzeża betonowe w kolorze innym niż szary.
- 4) Opaskę wokół budynku oraz dojścia do budynku również należy wykonać z kostki brukowej typu „starobruk” w dwóch kolorach uzgodnionych z Zamawiającym, układanych metodą kombinowaną. Do wyceny należy przyjąć kostkę oraz obrzeża betonowe w kolorze innym niż szary.
- 5) Minimalne parametry dla płytek podłogowych: 4 klasa ścieralności, 9 klasa antypoślizgowości, klasa nasiąkliwości - nie więcej niż 3 %, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.