

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	<b>KNR 4-01 0354-03</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1		UWAGA: okno zewnętrzne o wymiarach 60cm x150cm; okno wewnętrzne o wymiarach 60cm x 105cm; 2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1		UWAGA: wykucie 8 ościeżnic drzwiowych o wymiarach 80cm x 200cm; wykucie 4 ościeżnic drzwiowych o wymiarach 60cm x 200cm; wykucie 1 ościeżnicy drzwiowej o wymiarach 70cm x 200cm; 13.00	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
3	<b>KNR 4-01 0354-11</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1		UWAGA: wykucie 1 parapetu zewnętrznego; wykucie 3 parapetów wewnętrznych; 1.00+1.00+2*0.70	m	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
4	<b>KNR-W 4-01 0807-04 analogia</b>	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.1		UWAGA: Zerwanie posadzki z płytek lastrykowych 6.80+2.62+2.62	m <sup>2</sup>	12.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.040</b>
5	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1		18.90+12.31+22.68+17.42+10.41+3.06	m <sup>2</sup>	84.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.780</b>
6	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1		UWAGA: powiększenie otworu na potrzeby okna zewnętrznego 0.42*1.05*0.60	m <sup>3</sup>	0.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.265</b>
7	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1		$[2.77*(1.36+0.35+4.11)-(0.90*2.05)]+[2.75*(2.46+2.23+0.35)-(0.80*2.05)]+[2.73*(1.14+1.22+2.15+2.15)-4*(0.70*2.05)]$	m <sup>2</sup>	38.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.938</b>
8	<b>KNR 4-01 1306-01</b>	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
d.1		UWAGA: Demontaż balustrady schodowej o długości 6,00mb 1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR 4-01 0329-02 analogia</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1		UWAGA: wykonanie otworu drzwiowego (0.90*2.05)+(0.20*1.20)	m <sup>2</sup>	2.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.085</b>
10	<b>TZKNBK I 0726-01</b>	Przewożenie taczakami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m <sup>3</sup>		
d.1		$0.265+(0.12*38.938)+(0.12*2.085)+(0.03*84.780+0.04*12.048)$	m <sup>3</sup>	8.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.213</b>
11	<b>KNR 4-01 0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		$0.265+(0.12*38.938)+(0.12*2.085)+(0.03*84.780+0.04*12.048)$	m <sup>3</sup>	8.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.213</b>
2	<b>Roboty budowlane</b>				
12	<b>KNR 2-02 0121-03</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m <sup>2</sup>		
d.2		$[2.77*(4.11+2.38)-(2*(0.90*2.05)+2*(0.20*1.20))]+[(2.73*2.23)-((1.00*2.05)+(0.20*1.20))]$	m <sup>2</sup>	17.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.605</b>
13	<b>KNR 4-01 0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.2		UWAGA: Zamurowanie otworów po drzwiach i oknie zewnętrznym (0.42*0.45*0.30)+(0.41*2*(0.90*2.05))	m <sup>3</sup>	1.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.570</b>
14	<b>KNR-W 2-02 1040-05 analogia</b>	Ścianki aluminiowe przeszklone	m <sup>2</sup>		
d.2		UWAGA: wykonanie ścianek rejestracji z szybą mleczną na profilach PCV 2.77*(1.43+2.60)-(0.80*2.00)	m <sup>2</sup>	9.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.563</b>
15	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Otwory w ścianach murowanych -ukłożenie nadproży prefabr.	m		
d.2		UWAGA: Ułożenie nadproży L-19 o długości 120cm 4*1.20	m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
16	<b>KNR 2-02 0803-03 analogia</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.2		UWAGA: Tynki na ścianach nowopowstałych i w miejscach po zamurowanych otworach drzwiowych i okiennych $2*[(2.77*(4.11+2.38)-(2*(0.90*2.05)+2*(0.20*1.20))]+2*[(2.73*2.23)-((1.00*2.05)+(0.20*1.20))]+(0.45*0.30)+2*[2*(0.90*2.05)]$	m <sup>2</sup>	42.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.725</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	<b>KNR 4-01 1202-09</b> <b>analogia</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  UWAGA: Zmycie powierzchni starych tynków $[2.77 \cdot (4.14 + 4.14 + 4.11) - [2 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (5.77 + 4.11 + 5.77) - [3 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (0.60 \cdot 1.05) + 2 \cdot (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (2.39 + 2.39 + 4.11) - [(0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (2.62 + 2.62 + 4.69 + 4.69) - [(0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.75 \cdot (7.53 + 2.33 + 2.45 + 5.12) - [3 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (1.10 \cdot 2.00) + 3 \cdot (0.90 \cdot 2.00) + (0.60 \cdot 1.05)]] + [2.73 \cdot (2.16 + 2.16)] + [2.92 \cdot (2.04 + 2.04 + 4.07 + 4.07) - [(1.20 \cdot 2.00) + (0.90 \cdot 2.00)]] + (4.80 + 29.30 + 12.30 + 17.00 + 3.64 + 19.75 + 5.85 + 2.95 + 5.86)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	303.342	
				<b>RAZEM</b>	<b>303.342</b>
18 d.2	<b>KNR 0-17 2608-04</b>	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie  UWAGA: Gruntowanie powierzchni starych tynków $[2.77 \cdot (4.14 + 4.14 + 4.11) - [2 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (5.77 + 4.11 + 5.77) - [3 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (0.60 \cdot 1.05) + 2 \cdot (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (2.39 + 2.39 + 4.11) - [(0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (2.62 + 2.62 + 4.69 + 4.69) - [(0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.75 \cdot (7.53 + 2.33 + 2.45 + 5.12) - [3 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (1.10 \cdot 2.00) + 3 \cdot (0.90 \cdot 2.00) + (0.60 \cdot 1.05)]] + [2.73 \cdot (2.16 + 2.16)] + [2.92 \cdot (2.04 + 2.04 + 4.07 + 4.07) - [(1.20 \cdot 2.00) + (0.90 \cdot 2.00)]] + (4.80 + 29.30 + 12.30 + 17.00 + 3.64 + 19.75 + 5.85 + 2.95 + 5.86)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	303.342	
				<b>RAZEM</b>	<b>303.342</b>
19 d.2	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku  $[2.77 \cdot (4.14 + 4.14 + 4.11) - [2 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (5.77 + 4.11 + 5.77) - [3 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (0.60 \cdot 1.05) + 2 \cdot (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (2.39 + 2.39 + 4.11) - [(0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (2.62 + 2.62 + 4.69 + 4.69) - [(0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.75 \cdot (7.53 + 2.33 + 2.45 + 5.12) - [3 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (1.10 \cdot 2.00) + 3 \cdot (0.90 \cdot 2.00) + (0.60 \cdot 1.05)]] + [2.73 \cdot (2.16 + 2.16)] + [2.92 \cdot (2.04 + 2.04 + 4.07 + 4.07) - [(1.20 \cdot 2.00) + (0.90 \cdot 2.00)]]$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.892	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.892</b>
20 d.2	<b>KNR 2-02 2009-07</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm $[2.77 \cdot (4.14 + 4.14 + 4.11) - [2 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (5.77 + 4.11 + 5.77) - [3 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (0.60 \cdot 1.05) + 2 \cdot (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (2.39 + 2.39 + 4.11) - [(0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.77 \cdot (2.62 + 2.62 + 4.69 + 4.69) - [(0.95 \cdot 1.50) + (0.90 \cdot 2.00)]] + [2.75 \cdot (7.53 + 2.33 + 2.45 + 5.12) - [3 \cdot (0.95 \cdot 1.50) + (1.10 \cdot 2.00) + 3 \cdot (0.90 \cdot 2.00) + (0.60 \cdot 1.05)]] + [2.73 \cdot (2.16 + 2.16)] + [2.92 \cdot (2.04 + 2.04 + 4.07 + 4.07) - [(1.20 \cdot 2.00) + (0.90 \cdot 2.00)]]$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.892	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.892</b>
21 d.2	<b>KNR 2-02 2009-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku 4.80+29.30+12.30+17.00+3.64+19.75+5.85+2.95+5.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.450</b>
22 d.2	<b>KNR 2-02 2009-08</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 4.80+29.30+12.30+17.00+3.64+19.75+5.85+2.95+5.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.450</b>
23 d.2	<b>KNR 2-02 1016-02</b>	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
24 d.2	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko  UWAGA: Wyrównanie powierzchni posadzek 4.80+29.30+12.30+17.00+3.64+19.75+5.85+2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.590</b>
25 d.2	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.80+29.30+12.30+17.00+3.64+19.75+5.85+2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.590</b>
26 d.2	<b>KNR 2-02 1118-09</b> <b>analogia</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.80+2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
27 d.2	<b>KNR 2-02 1120-05</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą $[(2.16 + 2.16 + 2.23 + 2.23) - 1.00] + [(1.21 + 1.24 + 2.38 + 2.38) - 0.90]$	m m	14.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.090</b>
28 d.2	<b>KNR 2-02 1117-03</b> <b>analogia</b>	Posadzki typu Plastidur - poliestrowe wylewano-szpachlowe przeciślizgowe PWS-S gr. 6 mm  UWAGA: Wykładzina przemysłowa PCV 29.30+12.30+17.00+3.64+19.75+5.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.840</b>
29 d.2	<b>KNR 2-02 1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane $(7.53 + 2.23 + 2.33 + 2.45 + 5.12 + 4.69 + 2.62 + 2.62 + 4.69 + 4.69 + 4.11 + 4.11 + 4.14 + 4.14 + 4.11 + 5.77 + 5.77 + 2.60 + 2.60 + 1.40 + 1.40 + 2.71 + 2.39 + 0.95 + 0.66 + 0.62 + 0.66 + 0.50 + 2.39) - (0.90 + 1.00 + 1.10 + 0.90 + 0.90 + 0.90 + 0.90 + 0.90 + 0.90 + 0.90)$	m m	80.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.310</b>
30 d.2	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone $1 \cdot (0.90 \cdot 2.00) + 7 \cdot (0.80 \cdot 2.00)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
31 d.2	<b>KNR 0-19 1023-11</b> <b>analogia</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2  UWAGA: okno wewnętrzne o wymiarach 60cm x 105cm; okno zewnętrzne o wymiarach 56cm x 143cm;  W oknie zewnętrznym należy uwzględnić nawiewnik higrosterowalny. (0.60*1.05)+(0.56*1.43)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.431	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.431</b>
32 d.2	<b>NNRNKB 202 0161-02</b> <b>analogia</b>	Obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych  UWAGA: 3 parapety okienne wewnętrzne 1 parapet okienny zewnętrzny 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	<b>KNR 4-01 0322-02</b> <b>analogia</b>	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14x14	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
34 d.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		UWAGA: Malowanie ścian [2.77*(4.14+4.14+4.11)-[2*(0.95*1.50)+(0.90*2.00)]]+[2.77*(5.77+4.11+5.77)-[3*(0.95*1.50)+(0.60*1.05)+2*(0.90*2.00)]]+[2.77*(2.39+2.39+4.11)-[(0.95*1.50)+(0.90*2.00)]]+[2.77*(2.62+2.62+4.69)-[(0.95*1.50)+(0.90*2.00)]]+[2.75*(7.53+2.33+2.45+5.12)-[3*(0.95*1.50)+(1.10*2.00)+3*(0.90*2.00)+(0.60*1.05)]]+[2.92*(2.04+2.04+4.07+4.07)-[(1.20*2.00)+(0.90*2.00)]]+(4.80+29.30+12.30+17.00+3.64+19.75+5.85+2.95+5.86)	m <sup>2</sup>	291.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>291.548</b>
35 d.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		UWAGA: Malowanie sufitów (4.80+29.30+12.30+17.00+3.64+19.75+5.85+2.95+5.86)	m <sup>2</sup>	101.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.450</b>
36 d.2	<b>KNR-W 2-02 0840-05</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		UWAGA: Wykonanie okładzi ściennych w sanitariatach oraz wykonanie "fartuchów" przy umywalkach i zlewozmywakach [2.73*(2.16+2.16+2.23+2.23)-[(1.00*2.00)+(0.60*1.50)]]+[2.77*(2.38+2.38+1.24+1.24)-(0.90*2.00)]+[(1.40*1.40)+2*(1.70*1.40)]	m <sup>2</sup>	46.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.044</b>
37 d.2	<b>KNR 2-02 1207-06</b> <b>analogia</b>	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczynowe	m		
		UWAGA: Wykonanie balustrady schodowej ze stali nierdzewnej o długości 6,00mb 6.00	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
38 d.2	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Zadaszenie nad wejściem - konstrukcja stalowa aluminiowa , daszek z płyty poliwęglanu	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3 Utwardzenie terenu i roboty wykończeniowe</b>					
39 d.3	<b>KNR-W 2-01 0201-02</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		UWAGA: Wykonanie koryta pod kostkę, obrzeża i warstwy konstrukcyjne (0.35*263.00)+(0.10*0.35*83.00)	m <sup>3</sup>	94.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.955</b>
40 d.3	<b>KNR 2-02 1101-07</b>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m <sup>3</sup>		
		(0.10*263.00)+(0.10*0.10*83.00)	m <sup>3</sup>	27.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.130</b>
41 d.3	<b>KNR 2-31 0407-02</b>	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
		83.00	m	83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>
42 d.3	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m <sup>3</sup>		
		(0.12*263.00)+(0.10*0.12*83.00)	m <sup>3</sup>	32.556	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.556</b>
43 d.3	<b>KNR 0-11 0317-03</b>	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		263.00	m <sup>2</sup>	263.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>263.000</b>
44 d.3	<b>KNR 0-17 2610-08</b> <b>analogia</b>	Wyrównanie powierzchni pionowych murków oporowych styropianem	m <sup>2</sup>		
		UWAGA: Styropian o grubości 2cm 80.00	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
45 d.3	<b>KNR-W 2-02 0220-05</b>	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm	m <sup>2</sup>		
		UWAGA: Wykonanie czapek betonowych na murkach 0.25*(8.89+5.75+4.85)	m <sup>2</sup>	4.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.873</b>
46 d.3	<b>KNR-W 2-02 0846-01</b>	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
		UWAGA: Wyprawa na murkach oporowych 80.00	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
47 d.3	<b>KNR 2-02 1207-06</b> <b>analogia</b>	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczynowe	m		
		UWAGA: Wykonanie balustrady schodowej ze stali nierdzewnej o wysokości 40cm 20.00	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>