

USZCZEGÓLOWIENIE DO PRZEDMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH

- 1) Zakończenia płytek przy wszystkich otworach okiennych, drzwiowych oraz na styku z płytkami i w narożnikach wklęsłych, wypukłych należy wykonać na styk przy szlifowaniu płytki do 45 stopni bez użycia listew PCV.
- 2) Minimalne parametry dla płytek podłogowych wewnętrznych: 4 klasa ścieralności, 10 klasa antypoślizgowości, klasa nasiąkliwości - nie więcej niż 3 %, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
- 3) Minimalne parametry dla płytek zewnętrznych klasa ścieralności 4, klasa antypoślizgowości R12,
- 4) Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna aluminiowa w kolorze orzech bądź dąb dostosowana do stolarki okiennej.
- 5) Podokienniki wykonane w kolorze dopasowanym do stolarki okiennej.
- 6) **Poz. 21 przedmiaru robót – Zieleń** – szczegółowy opis i zakres prac jest określony w pkt. 3 opisu zagospodarowania zieleni, **w cenę należy wkalkulować elementy określone w pkt. 3 opisu zagospodarowania zieleni.**
- 7) **Poz. 161.d.24.2** przedmiaru – Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - **zamiast 6 szt. wycenić należy 5 szt.**
- 8) **Poz. 162 d.24.2** przedmiaru – Zlewozmywaki żeliwne z blachy lub tworzywa sztucznego na ścianie - **zamiast 4 szt. wycenić należy 3 szt.**
- 9) **Poz. 190 d.25** przedmiaru – Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm oraz **poz. 191 d.25** przedmiaru – Wentylator CK 60F z filtrem siatkowym i pojemnikiem na skroplony tłuszcz V-625 m3/h, N-160W **nie należy wkalkulowywać w cenę ofertową!!!!**