



OZNACZENIA:

- Gniazdo podtynkowe podwójne z bolcem uziem.
- Gniazdo podtynkowe,hermetyczne z bolcem uziem. oraz kłapką.
- Żyrandol 4x40W
- Plafonier sufitowy 60W
- Plafonier sufitowy 2X60W
- Kinkiet ścienny 2x40W
- Światłówka 2x20W
- Oprawa światłóvkowa 4x20W z rastrem odbłyiskowym, natynkowa
- Oprawa światłóvkowa 15W nad lustrem, z gniazdem wtyczkowym izolowanym do golenia
- Oprawa światłóvkowa poszafkowa 15W
- Włącznik jednobiegunowy
- Włącznik typu schodowego
- Włącznik ze ściemniaczem
- Włącznik świecznikowy
- Lampa nr 52
- Tablica rozdzielcza 2 / Obieg 16
- Tablica rozdzielcza 2
- Tablica rozdzielcza 1

UWAGA:

1. Przedrostek S- oznacza nazwę urządzenia wentylacyjnego zgodną z opracowaniem sanitarnym.

INWESTOR	Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz			data:	01.2014
OBIEKT	Świetlica wiejska dz. nr 85/1 „m. Stary Folwark, gm. Grudziądz				
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:	
PROJEKTANT	techn. Jerzy Jurewicz	5753/GD/94			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Antoni Poniecki	954/GD/82			
PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			SKALA:	1:50
RYСУNEK	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA-PARTER			NR RYS.	E05