

UWAGA- IZOLACJE:
Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Ubytki uzupełnić mineralną zaprawą szybkowiążącą. Podłoże może być zarówno suche, jak i wilgotne. Nie mogą występować zastoiny wodne, zmrożenia lub oszronienia. Ściany fundamentowe powinny być otynkowane, kurz, pył, ostre krawędzie usunąć, wszelkie braki w podłożu szczelnie zaspoinować, powierzchnie o charakterze porowatym wyrównać zaprawą cementową. Wszelkiego rodzaju kąty (styki ścian między sobą, styki ścian z ławą fundamentową, itp.) wyoblić wykonując tzw. fasetę z zaprawy cementowej. W każdego rodzaju zastosowaniach niezbędne jest zagruntowanie podłoża roztworem do gruntowania Asfalbit. W przypadku stosowania Dysperbitu podczas upałów przed rozpoczęciem robót należy zmoczyć podłoże.



UWAGA:
1. Całą dokumentację budynku należy traktować łącznie;
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wieńce, stropy, słupy i konstrukcję dachu należy wykonac zgodnie z rys.
3. Wszystkie elementy branżowe tj. oswietlenie, piony, c.o. należy wykonywać zgodnie z rysunkami branżowymi.
4. Wymiary podano w centymetrach;
5. Wymiaro podano w świetle nie wykończonych ścian
6. Powierzchnię mierzono w świetle nie wykończonych ścian
7. Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie pozostawiając te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych lub projektowych należy uzyskać zgodę inwestora i nadzoru autorskiego.
8. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno - prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację generalnego projektanta, inspekt. nadzoru i inwestora
9. Wszystkie: materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
10. Kolorystyka i szerokość fug podłogowych według rys.

TBi ARCHITEKCI

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**

TEMAT: **HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM**

ADRES: **ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE, RUDA 53 RUDA 53, 86 - 302 RUDA DZIAŁKA NR 44 OBRĘB SZTYNWAG**

BRANŻA: ARCHITEKTURA

INWESTOR: **Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie RUDA 53, 86 - 302 RUDA**

PROJEKTANT: mgr inż. arch. MARIA CHMIELEWSKA upr.nr 548/POOKK/2013

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. MAGDALENA BRZEZIŃSKA upr.nr 03/POOKK/IV/2014

TEMAT RYSUNKU: ***PRZEKRÓJ 1-1 - BUDOWLANY*** | *A-5*

DATA: 30.04.2015r. | SKALA 1:50

ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBi.ARCHITEKCI UL.HARFOWA 38 80-298 GDAŃSK

1150 x 420