



LEGENDA

POSADZKI zaproponowane lub równorzędne

P2

płytki gresowe
– KALLISTO yellow 29,7x29,7cm
Producent: Opoczno
81,32 m2 + zapas

P2.1

płytki podłogowe
np.Opoczno Kalisto Graphite
29,7x29,7

P2.2

płytki podłogowe
np.Opoczno Kalisto Graphite
STEPTREAD 29,7x59,8

P2.3

płytki podłogowe
np.Opoczno Kalisto Yellow
STEPTREAD 29,7x59,8

cokoł – posadzka gresowa – płytki gresowe cięte
do wysokości 5cm, wykończone od wierzchu listwą
ALU (surowe) lub PCV (szare) szer. 8mm

początek układania kafli

UWAGA: Na całość pomieszczenia wywleka samopoziomująca pod posadzkę

1. Dopuszcza się zmianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie pozostawiając te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiałów lub projektowych należy uzyskać zgodę inwestora i nadzoru autorskiego.

2. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne i estetyczne i formalno – prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację generalnego projektanta, inspekt, nadzoru i inwestora

3. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

4. Przy stanowiskach pracy stałej zlokalizowanej na podłodze "zimnej" (gres) dla poprawy warunków pracy zastosować maty izolacyjne (np.dywany) stabilnie przymocowane do podłoża (np. dywaniki z podgórną warstwą klejową).

5. W miejscach łączenia wykładziny dywanowej z płytkami gresowymi zastosować listwy wewnętrzne systemowe.

6. Kolor fugi przy płytkach na podłodze – Ceresit CE AQUASTATIC ANTRACITE 13, szerokość 3mm (kolor ciemno szary) + silikon sanitarny CS25 w kolorze antracyt 13.

KOLORYSTYKA – przegród

K2	Kolor: NCS 2000–N
	(baza akryl/mat.) Wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa, stopień połysku mat. Producent Tikkurila (lub równorzędna). Łazienki – farba o przeznaczeniu do pom. mokrych

WYKOŃCZENIE – przegród

TP	TYNK GIPSOWY
	Tynk gipsowy maszynowy Knauf MP 75 DIAMANT (lub równorzędne – wykonanie wg. technologii producenta
SO	PŁYTKI CERAMICZNE
	Okładzina z płytek ceramicznych –wg kładow, układane do wys. min. 2m. Spoinowanie płytek ściennych – fuga CERESIT CE 40, nr 01, kolor: biały. Szerokość spoiny 3mm. Powyżej płytek malowanie –kolor K1
SM	MALOWANIE
	Powłoki malarskie ścian wewnętrznych

TBi ARCHITEKCI

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
Z ŁĄCZNIKIEM

ADRES:

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE, RUDA 53
RUDA 53, 86 - 302 RUDA
DZIAŁKA NR 44 OBRĘB SZYTNAG

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie
RUDA 53, 86 - 302 RUDA

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. MARIA CHMIELEWSKA
upr.nr 548/POOKK/2013

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. MAGDALENA BRZEZIŃSKA
upr.nr 03/POOKK/IV/2014

TEMAT RYSUNKU:

HALL I ŁĄCZNIK
- KŁAD ŚCIAN

A-28

DATA:

30.04.2015r.

SKALA 1:100

ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBI ARCHITEKCI UL.HARFOWA 38 80-296 GDAŃSK