

Przedmiar robót

URZĄD GMINY GRUDZIĄDZ

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Grudziądz ul. Wybickiego nr 38

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Wykonanie schodów do piwnicy

1				
2	3	4	5	
	1wg nakładów rzeczowych KNR 2-060809-02-040	Rozbiórka krawężników betonowych. Podsyпка cementowo-piaskowa. krotność= 1,00	m	4,00
	2wg nakładów rzeczowych KNR 2-060803-06-050	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej. Podsyпка piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem. krotność= 1,00	m2	4,84
	1.4,0*1,21			4,84
	3wg nakładów rzeczowych KNR 2-060801-05-060	Ręczna rozbiórka podbudowy ze żwirobetonu. krotność= 1,00	m3	0,73
	1.4,84*0,15			0,73
	4wg nakładów rzeczowych KNR 4-010102-04-060	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	15,44
	1.5,62*2,27*1,21			15,44
	5wg nakładów rzeczowych KNR 4-010107-01-050	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m na głębokość do 3 m krotność= 1,00	m2	18,25
	1.5,62*2,27+2*1,21*2,27			18,25
	6wg nakładów rzeczowych KNR 4-010422-03-020	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami krotność= 1,00	szt	4,00
	7wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	0,45

	1.0,25*1,50*1,21			0,45
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020118-01-040	Wymurowanie słupów i filarków międzyokiennych prostokątnych z cegieł budowlanych pełnych, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, o wymiarach 1x1 cegły. krotność= 1,00	m	2,27
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-03-060	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek krotność= 1,00	m ³	2,17
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm krotność= 1,00	m	2,17
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- rozebranie ściany pod oknem krotność= 1,00	m ³	0,53
	1.1.0*1,40*0,375			0,53
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010201-07-050	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian - mur oporowy krotność= 1,00	m ²	18,25
	1.5,62*2,27+1,21*2,27*2			18,25
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010202-0301-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm mur oporowy krotność= 1,00	kg	435,57
	1.13*(1,41*2+5,890)*0,888			100,55
	2.13*(1,71*2+6,19)*0,888			110,94
	3.0,77*49*0,888			33,50
	4.98*2,19*0,888			190,58
	5.			-----
	6.Suma			435,57
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010203-03-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego ścian o grubości ponad 20 cm- mur oporowy krotność= 1,00	m ³	3,52
	1.(1,21*2+5,62)*1,75*0,25			3,52
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010201-08-050	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych krotność= 1,00	m ²	3,36
	1.3,5*0,96			3,36
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010202-0201-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 6 mm krotność= 1,00	kg	8,76
	1.28*1,41*0,222			8,76

17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010202-0301-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm krotność= 1,00	kg	37,68
1.4,715*9*0,888				37,68
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010203-10-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego schodów prostych krotność= 1,00	m3	2,37
1.3,5*1,21*0,40				1,69
2.1,87*1,21*0,30				0,68
3.				-----
4.Suma				2,37
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010422-07-020	Rozebranie podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami krotność= 1,00	szt	4,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021121-01-050	Okładziny schodów z płytek na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	7,54
1.11*0,15*0,96				1,58
2.11*0,35*0,96				3,70
3.1,87*1,21				2,26
4.				-----
5.Suma				7,54
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	7,54
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021121-04-050	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 20x20 cm (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	7,54
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-09-020	Obsadzenie balustrady w ścianach i podłogach betonowych krotność= 1,00	szt	1,00

2. Pomieszczenia piwniczne-- pomieszczenie wydawcze, korytarz

1				
2	3	4	5	
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060	Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	0,07
1.0,50*2,20*0,06				0,07

25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-06-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	110,47
1.Korytarz				
2.8,31				8,31
3.(6,20*2*2,20)				27,28
4.Pom.Wydawcze				
5.29,00				29,00
6.4,94*2*2,20+5,85*2*2,20-0,80*2,0				45,88
7.				-----
8.Suma				110,47
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	m2	73,16
1.Korytarz				
2.(6,20*2*2,20)				27,28
3.Pom.Wydawcze				
4.4,94*2*2,20+5,85*2*2,20-0,80*2,0				45,88
5.				-----
6.Suma				73,16
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-06-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	m2	37,31
1.Korytarz				
2.8,31				8,31
3.Pom.Wydawcze				
4.29,00				29,00
5.				-----
6.Suma				37,31
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	110,47
1.37,31+73,16				110,47
31	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	37,31
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	26,71
1.73,16+46,45				26,71

33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011206-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania krotność= 1,00	m2	46,45
1.Korytarz				
2.(6,20*2*1,4)				17,36
3.Pom.Wydawcze				
4.4,94*2*1,4+5,85*2*1,4-0,80*1,4				29,09
5.				
6.Suma				46,45
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-01-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m	32,90
1.Korytarz				
2.5,94*2+0,24				12,12
3.Pom.wydawcze				
4.(5,85*2+4,94*2)-0,80				20,78
5.				
6.Suma				32,90
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	30,00
1.30,0				30,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	30,00

3. Prace na parterze

1	3	4	5	
2				
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010210-02-040	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego krotność= 1,00	m	15,84
1.Górne bruzdy				
2.2,72*2				5,44
3.Pionowe bruzdy				
4.2,60*2*2				10,40
5.				
6.Suma				15,84

39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-05-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - poziome krotność= 1,00	m	5,44
1.2*2,72				5,44
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-05-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - pionowe krotność= 1,00	m	4,46
1.2*2,23				4,46
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011304-06-020	Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości ponad 10 mm krotność= 1,00	szt	50,00
1.9,0*2,0+8*2*2				50,00
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031004-01-020	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm krotność= 1,00	szt	25,00
1.9,0+8*2				25,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 23-011014-06-020	Skręcanie połączeń konstrukcji stal.śrubami o śred.gwintu powyżej 20-32 mm pow.20 śrub na jednym stanowisku, z rusztowań wiszących na wysokości powyżej 22 m analogia krotność= 1,00	szt	50,00
44	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120201-03-050	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowej farbą olejną do gruntowania przeciwrdezwną krotność= 1,00	m2	7,90
1.0,5*2,70*2+0,5*4*2,60				7,90
45	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-03-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozebranie ściany krotność= 1,00	m3	1,57
1.2,32*2,50*0,27				1,57
46	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010427-07-050	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych krotność= 1,00	m2	5,34
1.2,32*2,30				5,34
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-05-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowajednowarstwowa 55-01. krotność= 1,00	m2	5,44
1.2,72*2*1,0				5,44
2.				-----
3.Suma				5,44

48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01. krotność= 1,00	m2	8,92
1.2,23*2*2*1,0				8,92
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych. krotność= 1,00	m2	14,36
1.8,92+5,44				14,36
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	m2	66,71
1. Punkt informacyjny				
2. (3,29+4,24+5,10+3,29)*2,60-(2,32*2,4)				35,82
3. pom. biurowe				
4. (3,29*2+2,65*2)*2,60				30,89
5.				-----
6. Suma				66,71
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-06-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	m2	24,13
1. Punkt informacyjny				
2. 15,42				15,42
3. Pom. biurowe				
4. 8,71				8,71
5.				-----
6. Suma				24,13
52	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	119,52
1.24,13+66,71+14,36+8,89+5,43				119,52
53	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	24,13
1.24,13				24,13
54	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	0,00
55	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ściana przy blacie krotność= 1,00	m2	9,78
1.5,20*2,60-2,32*2,23				8,35
2.0,27*(1,50*2+2,32)				1,44
3.				-----
4. Suma				9,78

56	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-06-050	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie krotność= 1,00	m2	24,13
57	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	24,13
1.Punkt informacyjny				
2.15,42				15,42
3.Pom.biurowe				
4.8,71				8,71
5.				-----
6.Suma				24,13
58	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	24,13
59	wg nakładów rzeczowych AW-090	Blat podawczy drewniany krotność= 1,00	kpl	1,00

4. Prace na Ipiętrze

1				
2	3	4	5	
60	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010210-02-040	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego krotność= 1,00	m	18,00
1.Górne bruzdy				
2.3,80*2				7,60
3.Pionowe bruzdy				
4.2,60*2*2				10,40
5.				-----
6.Suma				18,00
61	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-05-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - poziome krotność= 1,00	m	7,60
1.2*3,80				7,60
62	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011304-06-020	Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości ponad 10 mm krotność= 1,00	szt	26,00
1.13*2				26,00

63	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031004-01-020	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm krotność= 1,00	szt	13,00
1.13				13,00
64	wg nakładów rzeczowych KNR 23-011014-06-020	Skręcanie połączeń konstrukcji stal.śrubami o śred.gwintu powyżej 20-32 mm pow.20 śrub na jednym stanowisku,z rusztowańwyszczących na wysokości powyżej 22 m analogia krotność= 1,00	szt	13,00
65	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120201-03-050	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowej farbą olejną do gruntowania przeciwrdezwną krotność= 1,00	m2	3,80
1.0,5*2*3,8				3,80
66	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-03-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozebranie ściany krotność= 1,00	m3	0,90
1.2,30*0,15*2,6				0,90
67	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-03-060	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek krotność= 1,00	m3	0,05
1.0,20*0,30*0,20*4				0,05
68	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm krotność= 1,00	m	2,50
1.1,25*2				2,50
69	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-rozebranie ścianki do natrysku oraz do pom 115-16, do przesunięcia drzwi krotność= 1,00	m3	1,01
1.0,85*0,15*2,60				0,33
2.1,20*0,20*2,60				0,62
3.0,20*0,10*2,6				0,05
4.				-----
5.Suma				1,01
70	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ krotność= 1,00	m3	1,01
1.0,85*0,15*2,60				0,33
2.1,20*0,20*2,60				0,62
3.0,20*0,10*2,6				0,05
4.				-----
5.Suma				1,01

71	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022003-03-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 55-02. -ścianka oddzielająca sekretariat od po. biurowego krotność= 1,00	m2	13,83
	1.5,32*2,6			13,83
72	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	14,57
	1.Pom 2.2 Sekretariat			
	2.13,83			13,83
	3.z miejsca na natrysk			
	4.0,81*0,91			0,74
	5.			-----
	6.Suma			14,57
73	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110816-06-050	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów- analogia rozebranie posadzek z paneli podłogowych krotność= 1,00	m2	49,17
	1.pom .2.3Biurove (wójt)			
	2.25,37			25,37
	3.pom.2.4Biurove			
	4.15,62			15,62
	5.pom.biurove pok 115-16			
	6.8,18			8,18
	7.			-----
	8.Suma			49,17
74	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m2	4,85
	1.pom.sanitarne			
	2.4,85			4,85
	3.			-----
	4.Suma			4,85
75	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotność= 1,00	m2	29,56
	1.pom.sanitarne			
	2.(1,8*2+1,6*2+1,45*4)*2,6-(0,8*2,0*2)			29,56
76	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110711-0301-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2 krotność= 1,00	m2	15,76
	1.Tynki kabiny natryskowej oraz nowej ścinki pok 115-16			
	2.0,91*2*2,6			4,73
	3.2,12*2,60*2			11,02
	4.			-----
	5.Suma			15,76

77	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	m2	51,19
1.Pom.biurove (wójt)				
2.(4,77*2+5,32)*2,6-(0,80*2,0*2)				35,44
3.ścianki nowo powstałe z gazobetonu				
4.2,12*2*2,6				11,02
5.0,91*2*2,6				4,73
6.				-----
7.Suma				51,19
78	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych. krotność= 1,00	m2	27,66
1.5,32*2*2,60				27,66
79	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-06-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	m2	25,37
1.pom biurove (wójt)				
2.25,37				25,37
80	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	205,95
1.68,57+137,38				205,95
81	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	68,57
1.13,83+25,37+8,18+15,62+4,85+0,72				68,57
82	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	137,38
1.Sekretariat				
2.(4,0+2,62*2+0,9*2+5,32+0,60)*2,60-(0,80*2,0*2)				40,90
3.pom.biurove(wójt)				
4.(5,32*2+4,77*2)*2,6-(0,8*2,0*2)				49,27
5.pok 115-16				
6.(2,12*2+2,86*2)*(0,8*2,0*2)				31,87
7.pom.biurove				
8.(5,52*2+2,95*2)-(0,80*2,0)				15,34
9.				-----
10.Suma				137,38
83	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0101-050	Posadzki z wykładziny rulonowej "Winigam" na kleju winylowym osakrylowym, z warstwą izolacyjną. krotność= 1,00	m2	13,83
1.sekretariat				
2.13,83				13,83

84	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020822-05-050	Licowanie ścian płytkami terakotowymi, luzem, o wymiarach 15 X 15 cm. krotność= 1,00	m2	13,83
85	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. - folia pod panele krotność= 1,00	m2	49,17
86	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1136-01-050	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	49,17
1.pom.biurowe(wójt)				
2.25,37				25,37
3.pok 115-16				
4.8,18				8,18
5.pom.biurowe				
6.15,62				15,62
7.				
8.Suma				49,17
87	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020223-03-090	Wymiana ustępu z miską fajansową typu "Kompakt" krotność= 1,00	kpl	1,00

5. Stolarka drzwiowa

1				
2	3	4	5	
88	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	45,00
89	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-06-050	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z betonu o powierzchni otworu do 2,0 m2 krotność= 1,00	m2	72,32
1.(41*0,80+3*0,80+0,60)*2,02				72,32
90	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/- skrzydła pełne krotność= 1,00	m2	65,60
1.41*0,80*2,0				65,60
91	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/- skrzydła do WC z kratką krotność= 1,00	m2	5,28

	1.3*0,80*2,0+0,80*0,60			5,28
92	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Wejście z korytarza do części biurowej na I piętrze (szkło bezpieczne) krotność= 1,00	m2	2,93
	1.1,95*1,50			2,93
93	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1040-01-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- Drzwi wejściowe D2 z korytarza do sekretariatu krotność= 1,00	m2	1,60
	1.0,80*2,00			1,60
94	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1025-05-050	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW z osadzeniem kotwami elastycznymi (Orgbud W-wa) analogia- Drzwi wejściowe z zewnątrz do piwnicy D4 w profilu PCV kolor biały ,górne pole szklone krotność= 1,00	m2	2,00
	1.1,0*2,0			2,00
95	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I211-03-050	Kraty stalowe prętowe otwierane odchylnie, o powierzchni ponad 2 m2. krotność= 1,00	m2	3,08
	1.1,40*2,20			3,08

6. Malowanie korytarzy na parterze i piętrach

1				
2	3	4	5	
96	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	594,44
	1.184,43+157,37+252,64			594,44
97	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	341,80
	1.184,43+157,37			341,80
98	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	184,43
99	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	157,37

100	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011206-03-050	Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem krotność= 1,00	m2	252,64
-----	--	--	----	--------

7. Wywóz i utylizacja gruzu

1	2	3	4	5	
101	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-14-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobetonowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	18,19	
		1.0,43+0,73+14,76+0,53+0,07+1,1			17,62
		2.(15,84+18,00)*0,20*0,03			0,20
		3.(4,85+29,56)*0,003			0,10
		4.14,57*0,002			0,03
		5.49,17*0,002			0,10
		6.5,34*0,025			0,13
		7.			-----
		8.Suma			18,19
102	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-16-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 1,00	m3	17,99	
103	wg nakładów rzeczowych AW-034	Utylizacja gruzu krotność= 1,00	t	17,99	