ZJAZD BRAMOWY

JEZDNIA



warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/12,8 gr. 5cm
warstwa wiazca beton asfaltowy 0/16 gr. 7cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm,
warstwa odsczajca piasek zagęszczony do Wz=1,00 o kd>5m/dobę - 15cm

CHODNIK

1,5m

JEZDNIA

5,0m



warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej -6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5cm
piasek stabilizowany cementem o Rm =5,0MPa - 15cm
piasek zagęszczony do Wz=1,00 o kd>5m/dobę - 15cm

warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/12,8 gr. 5cm
warstwa wiazca beton asfaltowy 0/16 gr. 7cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm,
warstwa odsczajca piasek zagęszczony do Wz=1,00 o kd>5m/dobę - 15cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej -8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm,
piasek zagęszczony do Wz=1,00 o kd>5m/dobę - 15cm

POBOCZE TRAWIASTE

min. 50cm

JEZDNIA

5,0m



warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/12,8 gr. 5cm
warstwa wiazca beton asfaltowy 0/16 gr. 7cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm,
warstwa odsczajca piasek zagęszczony do Wz=1,00 o kd>5m/dobę - 15cm

FIRMA	Inwestor:
"Infrastruktura" Projektowanie i Nadzór Marek Bukowski ul. Jana III Sobieskiego 21/13 86-300 Grudziądz	GMINA GRUDZIĄDZ UL. WYBICKIEGO 38 86-300 Grudziądz

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI SZTYNWAG
WRAZ Z ODWODNIENIEM I ODPROWADZENIEM SCIEKÓW DO STRUGI MLYNSKIEJ

Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	Specjalność i Numer uprawnień
Projektant:	mgr inż. Marek Bukowski		upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr ewid.: KUP/0123/POOD/06

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				SKALA 1:20
				rys. nr 3
Stadium:	PR. BUDOWLANY	Data: 10.06.2014	Rewizja 03	arkusz nr 1