

Zakres stref bezpiecznych oraz maksymalną wysokość upadku dziecka z zabawki podaje producent zabawki.

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z wytycznymi podanymi przez producenta zabawek oraz zwrócić uwagę na wymagania dotyczące nawierzchni bezpiecznej i podanej wysokości upadku.

Materiały amortyzujące upadki i odpowiadające im krytyczne wysokości upadku wg PN-EN 1177-1:2008.				
Lp.	Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy	Max. wysokość upadku
1	darń, trawa		200 mm	≤ 1000 mm
2	kora	rozdrobniona kora z drzew iglastych; wielkość łuszek od 20 mm do 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
3	włóky drewniane	drewno rozdrabniane mechanicznie (nie materiały drzewopochodne), bez kory i liści; wielkość od 5 mm do 30 mm	200 mm	≤ 2000 mm
		wymywalny, wolny od cząstek gliny i mułu; wielkość ziaren 0,2 mm do 2 mm	300 mm	≤ 3000 mm
4	piasek		200 mm	≤ 2000 mm
5	żwir		300 mm	≤ 3000 mm
		okrągły i wymywalny; wielkość ziaren 2 mm do 8 mm	200 mm	≤ 2000 mm
6	inne materiały syntetyczne	zgodnie z kryteriami urazu głowy (HIC) określonymi w normie PN-EN 1177	300 mm	Krytyczna wysokość upadku według badania

W przypadku stosowania materiału syplikiego należy układać warstwę o 100 mm grubszą.

W przypadku stosowania materiału sypliego należy układać warstwę o 100 mm grubszą.

W zestawieniu podano przykładowe rozwiązania producenta zabawek. Przedstawione rozwiązania mają charakter informacyjny – należy zastosować rozwiązania równoważne do podanych w dokumentacji.

LEGENDA:

- POWIERZCHNIA BUDGICZNE CZYNNA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

POWIERZCHNIA UMOCNIEŃ SKARPY

brama wejściowa/wjazdowa

inst. wiązki na działkę
- 1

STÓŁ DO PINGPONGA
- 2

URZĄDZENIE FITNES- TWISTER, WAHAŁO
- 3

URZĄDZENIE FITNES- DRABINKA I PODCIĄG NOG
- 4

URZĄDZENIE FITNES- ORBITREK I BIEGACZ
- 5

STANOWISKO WARCABYSZACHY
- 6

HUŚTAWKA PODWOJNA
- 7

HUŚTAWKA POJEDYŃCZA- BOGIANIE Gniazdo
- 8

ZESTAW ZABAWOWY MARYSIA
- 9

BUJAK SPRĘŻYNOWY POJEDYŃCZY SŁOŃ
- 10

ZESTAW ZABAWOWY GRAŻKA
- 11

HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWA PODWOJNA
- 12

HUŚTAWKA RÓWNOWAŻNIA
- 13

ŁAWKA
- 14

KOSZ NA ŚMIECI
- 15

REGULAMIN
- 16

ZESTAW ZABAWOWY POCIĄG
- 17

STOJAK NA ROWERY
- 18

ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY- KARUZELA TRZMIEL
- 19

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Powierzchnia terenu inwestycji	1547,0 m ²	100%	
Powierzchnia umocnienia skarpy	215,0 m ²	13,9%	
Pow. terenów zielonych oraz stref bezpiecznych	1220,0 m ²	78,9%	
Powierzchnia terenów utwardzonych	112,0 m ²	7,2%	

BIURO PROJEKTÓW

ul. Dąbrowska 8, m. 11, 02-001
TEL: 663 898 448, 56 64 84 700
NIP: 679-283-504, REGON: 140974811

osoba fizyczna bez planu gosp. kraju
Mikroprzedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza
Rozwiązanie: nie ma być podany dla podwykonawcy

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

OBJEKT: ZAGOSPODAROWANIE W CELU UTWORZENIA TERENU REKREACJI Z PLACEM I ZABAWI DLA DZIECI

LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 259/6 I 260 OGRĘB SWIERKOCIN, GMINA GRUDZĄDZ

INWESTOR: GMINA GRUDZĄDZ

STADIUM: UL. WYBRODGO 38, 96-300 GRUDZĄDZ

PROJEKTANT: PROJEKT BUDOWLANI

DATA: LUTY 2016

PROJEKTANT: RYSUNEK NR: KOP/0001/POC/08

