
KARTA TECHNICZNA – Zestaw sprawnościowy - nr kat. 08-1095

Elementy składowe zestawu:

1. (WE) drabinka pozioma - 1 szt.
2. (S) kratownica linowa - 1 szt.
3. (S) drabinka linowa - 1 szt.
4. (A) drabinka ukośna - 1 szt.
5. (S) lina wspinaczkowa - 1 szt.
6. (S) drążki do przewrotów - 1 szt.

Opcja wykonania:

1. STANDARD (S) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm.


2. STANDARD PLUS (S+) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

3. PRESTIŻ (P) - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.



KARTA TECHNICZNA – Zestaw sprawnościowy - nr kat. 08-1086

Strefa bezpieczeństwa



Wymiary urządzenia	730x350x200 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 200 cm
Strefa bezpieczeństwa	1060x710 cm