

Zestawienie tabelaryczne istniejącego wyposażenia placu zabaw

lp.	ozna cz.	opis , materiał, wymiały (cm)	schemat	ilość szt.	stan techniczny
1.	z1	bujak sprężynowy – prof. stal., el. wyposaż.- laminat ,		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania
2.	z2	bujak sprężynowy – prof. stal., el. wyposaż.- laminat ,		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania
3.	z3	huśtawka podwójna – prof. drewn., el. wyposaż.- laminat,		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania
4.	z4	huśtawka podwójna – prof. drewn., el. wyposaż.- laminat,		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania
5.	z5	huśtawka podwójna – prof. drewn., el. wyposaż.- laminat,		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania
6.	z6	karuzela – konstrukcja – prof. stalowe,		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania

7.	z7	gra „kółko i krzyżyk” – prof. stalowe, el. z tw. szt.		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania
8.	z8	zestaw sprawnościowy prof. stal., el. wyposaż.- laminat,		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania
9.	z9	zestaw „domek”, prof. stal., el. wyposaż.- laminat,		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania
10.	z10	zestaw do zabawy duży profile drewniane, el. stalowe malowane		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania
11.	z11	zestaw do zabawy duży profile drewniane, laminat, blacha stal. nieradz.		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania

12.	z12	zestaw do zabawy duży profile drewniane,		1 szt.	stan techn. – dobry, do wykorzystania
-----	------------	---	--	--------	--

Uwaga:

1. Wszystkie ww elementy, przed rozpoczęciem prac budowlanych , należy zdemontować, i poddać starannej ocenie stanu technicznego, zwłaszcza części ukryte lub zabudowane. Elementy obudów zniszczone lub zużyte należy wymienić – stosując zamienniki ujednolicone kolorystycznie i materiałowo..
W wypadku, gdyby okazało się, że konstrukcja, zwłaszcza elementy stalowe, jest zniszczona, należy takie urządzenie zlikwidować.
2. Po przeglądzie, ewentualnych naprawach lub wymianach obudów, oraz czyszczeniu, urządzenia należy ponownie zainstalować na placu zabaw.
Zniszczone powłoki malarskie – nawierzchnie oczyścić, i pokryć farbami stosowania zewnętrznego, przeznaczonymi do danych materiałów, w razie konieczności zastosować preparaty podkładowe,
3. Elementy istniejące, zainstalować na fundamentach z bet C16/20 40/40/60 cm, za pom. kotew systemowych ze stali ocynkowanej, wg zaleceń producenta danego elementu wyposażenia placu zabaw.
4. Podczas montażu, stosować się do zaleceń producenta danego elementu wyposażenia placu zabaw, w zakresie wielkości strefy bezpieczeństwa i wysokości swobodnego upadku (w zakresie dostosowania nawierzchni spełniającej powyższe warunki).
5. Stosować wyposażenie , produkty i preparaty chemii budowlanej atestowane – dotyczy to również elementów istniejących.