






















OZN. NA RYS.	o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o10	o10'	o5w'	o10w'	o11w'
OZN. PROD.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.
PROD. STOLARKI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT													
Wym. zest.	SxH 90 x 90 SxH	870 870 2370 2750 850 900 900 2800	240 x 90 SxH	180 x 190	110 x 190 SxH	240 x 190	195 x 280 SxH	210 x 280	90 x 190 SxH	90 x 190 SxH	okno wyważowe EI 30 zom. na klucz	okno na piętrze EI 30okno na piętrze EI 30	
Zewn. wym. ościeżnicy	Sz H2	870 2750 850 900	Sz H2	1770 1850	Sz H2	2070 1850	Sz H2	2070 2750	870 1850	870 1850	1070 1850	1900 1870	2070 1870
Wym. w św. muru	S H	900 2800	S H	2400 1900	S H	1100 1900	S H	1950 2800	900 1900	900 1900	1100 1900	1950 1950	2100 1950
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ILOŚĆ:	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Ilość okien	3	13	7	4	3	5	2	2	3	3	1	1 EI 30	1 EI 30
	RAZEM	13	8	4	6	10	2	2	3	3	1	1 EI 30	1 EI 30

Uwagi: Zamówienia dokonać po dokładnym zmierzeniu otworów w rzeczywistości (na budowie).  
Zaleca się dokonanie pomiarów i montaż pod nadzorem przedstawiciela producenta.  
Witryny szklone sz. niskoemisyjną i bezpieczną P2.  
Stołarka z profili PCV k=0,9; (profile z przegrodą termiczną), w kolorze i szarym RAL 7038

OZNACZENIE NA RYSUNKU	W1	W2	W3	W4
OZNACZENIE PRODUCENTA	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.
PRODUCENT STOLARKI	W. ZEWNĘTRZNA	W. ZEWNĘTRZNA	W. ZEWNĘTRZNA	W. ZEWNĘTRZNA
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT				
Wymiary zestawowe	SxH 210 x 280	210 x 280	160 x 280	215 x 280
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz H2	2070 2750	1570 2750	2120 2750
Wymiary w świetle muru	S H	2100 2800	1600 2800	2150 2800
	—	—	—	—
ILOŚĆ:	szt.	szt.	szt.	szt.
Ilość okien	1	1	1	1
	RAZEM	1	1	1

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OW4	OW5	OW6	OW7
OZNACZENIE PRODUCENTA	PROF. ALUMIN.	PROF. ALUMIN.	PROF. ALUMIN.	PROF. ALUMIN.
PRODUCENT STOLARKI	W. ZEWNĘTRZNA	W. ZEWNĘTRZNA	W. ZEWNĘTRZNA	W. ZEWNĘTRZNA
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT				
Wymiary zestawowe	SxH 235X240	470X240	240X220	470X220
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz H2	2320 2350	4670 2350	4670 2150
Wymiary w świetle muru	S H	2350 2400	4700 2400	4700 2200
	—	—	—	—
ILOŚĆ:	2	3	—	ILOSC
Ilość okien	2	3	2 + 4 EI 30	3 + 1 EI 30
	RAZEM	2	2 + 4 EI 30	3 + 1 EI 30

Uwagi: Zamówienia dokonać po dokładnym zmierzeniu otworów w rzeczywistości (na budowie).  
Zaleca się dokonanie pomiarów i montaż pod nadzorem przedstawiciela producenta.  
Witryny szklone sz. niskoemisyjną i bezpieczną P3.  
Stołarka z profilu PCV k=0,9; (profile z przegrodą termiczną), w kolorze białym

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Krzysztof Juchowicz				80-299 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 18A/1			
Projekt budowlany budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi							
lok.: Nowa Wieś, dz. nr 406/1							
Inwestor: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Marii Konopnickiej							
86-302 Nowa Wieś ul. Grudziądzka 43							
Zestawienie stolarki okiennej				1-100	A10		
autor proj. bud.		specj.	nr upr.	data	podpis		
mgr inż.arch. Zbigniew Krzywiec		arch.	350/OI/73	10.X.2017			
mgr inż.arch. Dorota Krzywiec-Klein		arch.		10.X.2017			
sprawdzający							
mgr inż.arch. Alicja Szymwald-Pilas		arch.	4806/Gd/91	10.X.2017			

Uwagi:

Stolarkę pokazano w widoku od zewnątrz.

Zamówienia dokonać po dokładnym zmierzeniu otworów w rzeczywistości (na budowie).

Zaleca się dokonanie pomiarów i montaż pod nadzorem przedstawiciela producenta.

Witryny szklone sz. bezpieczna.

Stolarka z profili aluminiowych k=0,9, w kolorze jasnoszarym RAL 7038.

Okna z " - EI 30.

Uwagi:  
Stołarkę pokazano w widoku od zewnątrz.  
Zamówienia dokonać po dokładnym zmierzeniu otworów w rzeczywistości (na budowie).  
Zaleca się dokonanie pomiarów i montaż pod nadzorem przedstawiciela producenta.  
Witryny szklone sz. bezpieczną.  
Stołarka z profili aluminiowych k=0,9, w kolorze jasnoszarym RAL 7038, Okna z 1 - EI 30.