






















OZN. NA RYS.	o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o10	o10'	o5w'	o10w'	o11w'
OZN. PROD.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.
PROD. STOLARKI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT													
Wym. zest.	SxH 90 x 90 SxH	90 x 280	240 x 90 SxH	180 x 190	110 x 190 SxH	240 x 190	sz. bezp. P2	sz. bezp. P2	90 x 190 SxH	EI 30	okno wykazowe EI 30 zam. na klucz	okno na piętrze EI 30	okno na piętrze EI 30
Zewn. wym. ościeżnicy	Sz 870 Hz 850 S 900	870 2750 900	2370 Sz 850 Hz 2400 S 900 H	1770 1850 1800 1900	1070 Sz 1850 1100 S 1900 H	2070 2750 2400 1900	1900 Sz 2750 1950 S 2800 H	2070 2750 2100 2800	870 Sz 1850 900 S 1900 H	870 Sz 1850 900 S 1900 H	11070 Sz 1850 Hz 1100 S 1900 H	195 x 195 SxH 1900 Sz 1870 Hz 1950 S 1950 H	210 x 195 SxH 2070 1870 2100 1950
Wym. w św. muru	H 900	2800	900	1900	1900	1900	2800	2800	1900	1900	1900	1900	1950
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ILOŚĆ:	szł.	szł.	szł.	szł.	szł.	szł.	szł.	szł.	szł.	szł.	szł.	szł.	szł.
Ilość portier	3	13	7	4	3	5	2	2	–	–	–	–	–
Ilość okien	–	–	1	–	3	5	–	–	3	3	1	1 EI 30	1 EI 30
RAZEM	3	13	8	4	6	10	2	2	3	3	1	1 EI 30	1 EI 30
Uwagi:	Zamówienia dokonać po dokładnym zmierzeniu otworów w rzeczywistości (na budowie). Zaleca się dokonanie pomiarów i montaż pod nadzorem przedstawiciela producenta. Witryny szklone sz. niskoemisyjną i bezpieczną P2. Stolarka z profilu PCV k=0,9; (profile z przegrodą termiczną), w kolorze i szarynk RAL 7038												

OZNACZENIE NA RYSUNKU	W1	W2	W3	W4
OZNACZENIE PRODUCENTA	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.	prof. alumin.
PRODUCENT STOLARKI	w. zewnętrzna	w. zewnętrzna	w. zewnętrzna	w. zewnętrzna
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT				
Wymiary zestawcze	SxH 210 x 280	210 x 280	160 x 280	215 x 280
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz 2070 Hz 2750 S 2100	2070 2750 2100	1570 2750 1600	2120 2750 2150
Wymiary w świetle muru	H 2800	2800	2800	2800
	–	–	–	–
ILOŚĆ:	szł.	szł.	szł.	szł.
Ilość portier	1	1	1	1
Ilość okien	–	–	–	–
RAZEM	1	1	1	1
Uwagi:	Zamówienia dokonać po dokładnym zmierzeniu otworów w rzeczywistości (na budowie). Zaleca się dokonanie pomiarów i montaż pod nadzorem przedstawiciela producenta. Witryny szklone sz. niskoemisyjną i bezpieczną P2. Stolarka z profilu PCV k=0,9; (profile z przegrodą termiczną), w kolorze i szarynk RAL 7038			

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OW4	OW5	OW6	OW7
OZNACZENIE PRODUCENTA	PROF. ALUMIN.	PROF. ALUMIN.	PROF. ALUMIN.	PROF. ALUMIN.
PRODUCENT STOLARKI	W.ZEWNĘTRZNA	W.ZEWNĘTRZNA	W.ZEWNĘTRZNA	W.ZEWNĘTRZNA
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT				
Wymiary zestawcze	SxH 235X240	470X240	240X220	470X220
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz 2320 Hz 2350	4670 2350	2370 2150	4670 2150
Wymiary w świetle muru	H 2350 S 2400	4700 2400	2400 2200	4700 2200
	–	–	–	–
ILOŚĆ:	ILOSC	ILOSC	ILOSC	ILOSC
Ilość portier	2	3	–	–
Ilość okien	–	–	2 + 4 EI 30	3 + 1 EI 30
RAZEM	2	3	2 + 4 EI 30	3 + 1 EI 30
Uwagi:	Zamówienia dokonać po dokładnym zmierzeniu otworów w rzeczywistości (na budowie). Zaleca się dokonanie pomiarów i montaż pod nadzorem przedstawiciela producenta. Witryny szklone sz. niskoemisyjną i bezpieczną P3. Stolarka z profilu PCV k=0,9; (profile z przegrodą termiczną), w kolorze białym			

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Krystyna Luchiniak				80-209 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 18A/1				
Projekt wykonawczy budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi								
lok.: Nowa Wieś, dz. nr 406/1								
Inwestor: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Marii Konopnickiej								
86-302 Nowa Wieś ul. Grudziądzka 43								
Zestawienie stolarki okiennej				specj.		nr upr.	1:100	Aw10
autor proj. bud.								
mgr inż.arch. Zbigniew Krzywiec				arch.		350/OI/73	10.X.2017	
mgr inż.arch. Dorota Krzywiec-Klein				arch.			10.X.2017	
sprawdzający								
mgr inż.arch. Alicja Szymwald-Pras				arch.		4806/Gd/91	10.X.2017	

Uwagi:

Stolarkę pokazano w widoku od zewnątrz.

Zamówienia dokonać po dokładnym zmierzeniu otworów w rzeczywistości (na budowie).

Zaleca się dokonanie pomiarów i montaż pod nadzorem przedstawiciela producenta.

Witryny szklone sz. bezpieczną.

Stolarka z profili aluminiowych k=0,9, w kolorze jasnoszarym RAL 7038.

Okna z - EI 30.

Uwagi:
Stolarkę pokazano w widoku od zewnątrz.
Zamówienia dokonać po dokładnym zmierzeniu otworów w rzeczywistości (na budowie).
Zaleca się dokonanie pomiarów i montaż pod nadzorem przedstawiciela producenta.
Witryny szklone sz. bezpieczną.
Stolarka z profilu aluminiowych k=0,9, w kolorze jasnoszarym RAL 7038,
Okna z - EI 30.